

ANEXO 5 - ITEM NO.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130155	Traje de seguridad farmacia	TRAJE DE SEGURIDAD Traje de seguridad de categoria III con protección frente a partículas sólidas, salpicaduras y aerosoles de productos químicos (CE Tipo 4/5/6). Material microporoso laminado, resistente y con permeabilidad. Para protección en procesos Farmacéuticos • Cintura y tobillos elasticados. • Cierre de doble sentido con solapa autoadhesiva reutilizable para mayor protección. • Costuras cubiertas que facilite hermeticidad. • Material antiestático por ambos lados para trabajos de riesgo eléctrico. • No desprende fibras. Protección de zapatos (polainas) incluidas integralmente con el traje. Cumple con la norma: EN 1149-1:1995 EN 14126:2003 EN 13034:2002 EN 14605:2005 Adjuntar Muestra y ficha técnica	2000

ANEXO 5 - ITEM NO. 2

		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130000	Respirador (mascara media cara) en silicona	Pieza facial de media cara doble cartucho, respirador para Serie 7500 de 3M en filtros y cartuchos reemplazables, con posibilidad de tres diferentes tamaños, Tallas: S; M; L. • Material de silicona thermoset, para brindar un excelente sello en el rostro, además de poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y condiciones de trabajo extremas, reduciendo el calor, humedad y CO2 al interior del respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado. • Arnés de Keystone con diseño ergonómico, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de poder ser usado en la modalidad Drop Down. • Materiales de fabricación: Pieza Facial en Silicona, Color Celeste, Bandas elásticas Polietileno, Peso del respirador 140 grs. • Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleídos, y otros (ver límites de los cartuchos). • Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health), contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho (ver certificaciones de filtros y cartuchos). Para ser utilizada con cartuchos 3M línea 6000. Tallas a elección. Anexar ficha técnica y muestra.	40

ANEXO 5 - ITEM NO. 3

		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130002	Filtro p100 con alivio de vapores orgánicos. (cent-mezclas)	Cartucho/Filtro P100, con protección para ácido fluorhídrico, alivio de vapores orgánicos y gases ácidos a niveles molestos; adaptable en mascarar de la serie 6000 o 7000 de 3M Anexar ficha técnica y muestra.	100

ANEXO 5 - ITEM NO. 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130004	Filtros material particulado, filtro n95	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, aprobado por NIOSH 42.CFR.84, para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo o combinado con cartucho químico Anexar ficha técnica y muestra.	30

ANEXO No.5 - ITEM 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130008	Cartucho para vapores orgánicos multipropósito	Cartucho Multipropósito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehído, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria marca 3M serie 7000 Anexar ficha técnica y muestra.	150

ANEXO 5 ITEM NO. 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130009	Retenedor para filtros en plástico	Retenedor de filtros compatible con cartuchos 3m línea 6000. Anexar ficha técnica y muestra.	40

2

ANEXO 5 - ITEM No. 7**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130010	Guantes carnaza negro	Guante carnaza negro, forrado para soldar 14", cosido con kevlar para mayor protección contra chispas puño abierto. Anexar ficha técnica y muestra.	10

ANEXO 5 - ITEM NO. 8

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130012	Guantes para protección criogénico	GUANTE PARA PROTECCIÓN CRIOGÉNICO. Guantes livianos y flexibles contruidos en poliéster y olefin (no contiene asbestos), diseño multicapa para protección de manos y brazos (debe cubrir codos), donde las capas externas impiden el ingreso de líquidos y las capas internas aíslan el frío, manteniendo la flexibilidad a muy bajas temperaturas (crio génesis). Protegen las manos y los brazos en temperaturas bajas como -temperaturas extremas (-260° C hasta 300°F) contacto con Nitrógeno Líquido. Resistentes al agua, forro transpirable. Protección contra ambientes Ultra Fríos o Ultra Calientes Son lavables.	2

ANEXO 5 - ITEM NO. 9

		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130020	Respirador para material particulado con válvula	Respirador para material particulado de libre mantenimiento, para protección contra polvo y neblinas, con válvula de exhalación. Fabricado en fibras de polipropileno. Tecnología de medio filtrante electrostático avanzado _ (MEA), que permite una eficiencia en filtración mayor a 95 %.	100

ANEXO 5 - ITEM NO. 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130060	Visor	Careta para riesgo biológico uso de profesionales de la salud, Bajo peso (124grs aproximadamente). Soporte tipo estándar y visor en policarbonato cumple con la norma ANSI Z87.7, para proteger el rostro de salpicaduras, cuerpos extraños, con banda frontal en espuma para mayor comodidad, visera con sistema de ventilación que evita el empañamiento del visor y proporciona un mayor paso de luz y campo visual. Visor en acetato, reemplazable. Permite el ajuste ergonómico. Anexar ficha técnica y muestra.	20

ANEXO 5 - ITEM NO. 11

		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130086	Bota en cuero con puntera de fibra	Bota, totalmente en cuero y forrada internamente, DIELECTRICA suela inyectada en PU con puntera de seguridad. Tallas a elección desde 38 a 42. Anexar ficha técnica y muestra.	5

ANEXO 5 - ITEM NO. 12

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130090	Gafas de seguridad con ventilación (grande-caja)	Monogafa de alto impacto, para salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. Diseño ergonómico, visor de policarbonato de alta resistencia con ventilación indirecta y sello de PVC flexible Anexar ficha técnica y muestra.	30

ANEXO 5 - ITEM NO. 13

		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130106	Cryo delantal	CRYO-DELANTAL Delantal criogénico de alto nivel de protección térmica para el torso superior y en las piernas, Fabricado con materiales de tecnología de última generación, construcción multicapa que permite un nivel máximo de protección térmica, y una cubierta exterior de nylon resistente al agua que protege de las salpicaduras criogénicas. Por razones de seguridad y de función adicional este debe tener hebillas de liberación rápida en el cuello y la cintura. Máxima protección térmica, a prueba de agua, Ligero y cómodo, Protección Splash respirable. Ofrece protección superior en temperaturas extremas (-260° C hasta 300°F) contacto con Nitrógeno Líquido. Delantal Ancho, 48 "/ 121.9cm Cumple norma: CE Cat. III, EN 420, EN 511, EN 388. Demostrar certificado de calidad del producto. Adjuntar Muestra y ficha técnica	2

ANEXO 5 - ITEM NO. 14

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130165	Bota de caucho con punta en fibra de vidrio	Bota PVC Tallas a elección desde 38 a 42; punta de seguridad. Suela antideslizante, antimicótica Anexar ficha técnica y muestra.	6

ANEXO 5 - ITEM NO. 15

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130185	Traje seguridad manejo sustancias químicas (blanco)	Traje de seguridad Protección de categoría III de tipo 5 y 6, protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6). Material liviano para reducir la presión por calor y aumentar la comodidad de uso. Capucha, Cintura y Tobillos elasticados. Cierre de doble sentido con cubierta. Material antiestático para trabajos en áreas de riesgo eléctrico. Sin Costuras en hombros ni brazos para disminuir la probabilidad de penetración de agentes peligrosos. Anexar ficha técnica y muestra.	100

ANEXO 5 - ITEM NO. 16

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130195	Cartucho Formaldehido	Cartucho Formaldehido. Cartucho químico, para protección contra formaldehido, aprobado por NIOSH-MSHA. Para uso con máscaras de protección respiratoria marca 3M serie 7000 Anexar ficha técnica y muestra.	100

ANEXO 5 - ITEM NO. 17

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130186	Tapaoídos de copa	PROTECTORES AUDITIVOS DE COPA Con protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB, copas gemelas acopladas acústicamente que minimicen la resonancia y garanticen la protección efectiva contra ruido extremo Óptimo confort y peso liviano no superior a 220 gr. Cojinetes fáciles de reemplazar y capa exterior fabricada en Plástico texturizado que facilite la ventilación y aumente la durabilidad. No debe contener partes metálica, para trabajos con electricidad • Copas fabricadas en plástico ABS, con movimiento vertical y lateral. • Cubiertas de las almohadilla fabricada en PVC • Medio absorbente fabricado en Poliuretano • Diadema fabricada en policarbonato, ancha y con un punto de apoyo ajustable, • NRR 23 dB. Debe cumplir la Norma ANSI S,319-1974 Adjuntar Muestra y ficha técnica	10

ANEXO 5 - ITEM NO. 18

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130196	Lentes de seguridad	Lentes de seguridad para sustancias químicas. Para la protección contra radiación UV, y protección contra el impacto de partículas de alta velocidad. Longitud de patillas y ángulo de lente ajustables. Lentes en policarbonato de alto impacto (+) Cumple con la norma ANSI Z87. Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante. Incluye cordón de sujeción trasera Anexar ficha técnica y muestra.	200

ANEXO 5 - ITEM NO. 19

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130202	Guante soporte textil (puntos sin costura)	Guante soporte textil (puntos sin costura), recubrimiento antideslizante de látex natural en palma y dedos de mínimo 24cm de largo. Niveles mecánicos: 2142, color naranja Anexar ficha técnica y muestra.	40

ANEXO 5 - ITEM NO. 20

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130206	Arnés multipropósito	Arnés multipropósito elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, posee argolla D dorsal para restricción y detención de caídas, argollas D laterales para posicionamiento y argolla D frontal para ascenso y descenso controlado, posicionamiento y detención de caídas, además de argollas sobre hombros para trabajo en espacios confinados. Fabricado en reata de 45 mm de ancho Reata en Poliéster 100% de alta resistencia a la tensión y abrasión. Elaboración de herrajes argolla en D inspeccionados y probados 100% a 1630 kgF y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión. Costura fabricada en hilo nylon de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación. Debe facilitar la movilidad y el confort para el trabajador en períodos largos de uso. Debe cumplir la norma ANSI Z359.1 - 2007 Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 5 - ITEM NO. 21

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130207	Eslinga posicionamiento	Eslinga para posicionamiento y restricción en cuerda de poliéster de tres cabos prensada de 1/2" (13mm) de diámetro, con mosquetón en acero inoxidable, doble seguro en cada extremo, resistente a la tracción y oxidación. 3/4" de apertura. Resistencia 5000 lb. Calidad certificada SGS Norma ANSI / asse a10.32. 2004. Longitud 1.8 m s recomendada para ser utilizada en los arneses de seguridad para restricción o posicionamiento. Eslinga fabricada en reata de poliéster de 1" (25 mm) de ancho. Con mosquetón en acero de doble seguro estampado en frío, resistente a la tracción y oxidación. 3/4" de apertura. Resistencia 5000 lb. Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 5 - ITEM NO. 22

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130208	Eslinga en y	Eslinga en "Y" de doble terminal para detención de caídas con sistema de absorción de energía, elaborada en reata de poliéster, con mosquetón de doble seguro de 3/4" de apertura en el punto de anclaje y gancho de doble seguro de 2 1/4" de apertura en el punto de anclaje y gancho de doble seguro de 2 1/4" de apertura en cada terminal, resistente a la tracción y oxidación, fabricado en acero inoxidable. con mosquetón de doble seguro en el extremo más próximo al sistema de absorción de energía, para conexión a la argolla dorsal. Posee doble terminal en "Y" con mosquetones de 3/4" de apertura. Sistema de absorción de energía conformado por materiales textiles que en caso de caída reduce la fuerza de impacto a 410Kgf (900lb) o menos. El dispositivo para absorción de energía tiene una elongación de 1.07m. (42 pulg.). Fabricada en reata de poliéster de 1 1/4" (30mm) de ancho y 1.8 m de longitud. Altamente resistente a la tensión y abrasión (entre 6000 y 8000 lbs). Posee etiqueta indicadora de impacto. Norma ANSI / ASSE Z359,1 - 2007. Longitud 1.8 m Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 5 - ITEM No. 23

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130209	Línea de vida vertical	Sistema de línea de vida vertical. Compuesta por: una línea de vida vertical en cuerda de poliéster de 16 mm (5/8") de diámetro x 60 m de longitud. Con mosquetón de 3/4" de apertura, adaptador de anclaje reforzado (estos resistentes a la tracción y oxidación, fabricado en acero inoxidable). Eslinga con sistema de absorción de choque de 90cm, arrestador de caídas automático y un contrapeso de 5.7 lbs. Kit empacado en un maletín en lona contramarcado. Calidad Certificada SGS Norma ANSI / ASSE Z359.1 - 2007. Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 5 - ITEM No. 24

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130210	Descendedor	Descendedor asegurador - GRI GRI con frenado asistido para cuerda de 10 mm a 11 mm, autofrenante para una sola cuerda, desbloqueo de cuerda mediante la empuñadura, sistema autofrenante, regulación de deslizamiento, facilita el frenado de la cuerda en caso de caída. peso de 225g, color azul, material en acero inoxidable Norma EN 15151-1 Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 5 - ITEM No. 25

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130211	Mosquetón	Mosquetón de seguridad en acero inoxidable, tipo D, con seguro automático para prevenir accidentes por apertura. Forma asimétrica para correcta orientación de la carga. Ideal para aseguramiento y conexión de carga en trabajos de altura. Alta resistencia y durabilidad. Resistencia: 50 Kn. Material: Acero. Norma EN 362:2004-M - CE 0333 Anexar ficha técnica y muestra.	3

ANEXO 5 - ITEM No. 26

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130281	Respirador n95 carbón activado	El respirador libre de mantenimiento N95, protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático, con válvula de exhalación con bandas elásticas y el clip de aluminio en "M" para el ajuste a la nariz, con sello que se adapte a un amplio rango de tamaños de cara. Diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos con capa filtrante de Carbón activado. aprobado por NIOSH 42.CFR.84. Anexar ficha técnica y muestra.	150

ANEXO 5 - ITEM No. 27

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130280	Porta filtros	Porta Filtros y Cartuchos 7586 de 3M® diseñado para los respiradores de media cara de la Serie 7500, incluidas dos válvulas de inhalación y una válvula de exhalación. Anexar ficha técnica y muestra.	20

ANEXO 5 - ITEM No. 28

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130014	Guante vaqueta tipo ingeniero	GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO Puño largo ribeteados en el borde del puño. Elaborado de vaqueta de res. Con refuerzo palmar para lograr más duración en trabajos sujetos a la abrasión severa. Cumpla con la norma NTC 2190. Color amarillo Anexar ficha técnica y muestra.	60

ANEXO 5 - ITEM No. 29

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130279	Guante soporte textil para archivo (puntos sin costuras)	Guante soporte textil para archivo (puntos sin costura), recubrimiento antideslizante de latex natural en palma y dedos de mínimo 24 centímetros de longitud y un espesor de 1 milímetro, Interior de soporte de algodón, Dorso aireado y puño elástico. • Excelente destreza y flexibilidad. • Muy buena resistencia a la abrasión. Recomendado para su uso en: Mecánica de precisión, Ensamblaje de piezas, archivo. Norma EN 388 Anexar ficha técnica y muestra.	100

ANEXO 5 - ITEM No. 30

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
		CANTIDAD
80130212	Autocontenido	Autocontenido de 60 min. Tipo II con mascarata full face de pupo con botella de FIBRA de 60 min. Cap. 6,8 lts de 4500 psi + válvula + filtro de seguridad, con punta reforzada, suela antideslizante. Con equipo de Intervención. El equipo X-P-RO es el equipo mejor diseñado para los Cuerpos profesionales, mineras, petrolíferas, etc. +Mascarata facial Ultra Elite en silicona : Válvula de inhalación check que impide que el aire exhalado contamine el regulador montado en la mascarata. • Lente de policarbonato • Diafragma parlante mecánico, para comunicación a corta distancia. • Arnés para la cabeza tipo red, fabricado en tela con cinco correas ajustables en el arnés para mayor comodidad y seguridad. REGULADOR DE 2 ETAPAS El regulador de primera etapa reduce la presión del cilindro hasta ser un poco superior a la presión atmosférica. Regulador de segunda etapa montado en la mascarata regula el flujo de aire para satisfacer la demanda de aire del usuario. Ambos reguladores deben emplear tecnología de punta y al mismo tiempo ser simples para mayor durabilidad, confiabilidad y seguridad. +Sistema de Regulación Alta y Baja Presión: Durable, de pocas partes de cambio, compacto, de bajo perfil, con válvula de seguridad Resortes Duales de larga vida - Debe cumplir con el Requerimiento de redundancia de NIOSH Salida de la primera etapa o "presión de trabajo" / "working pressure " 80 psi Entrega del regulador de segunda etapa presión positiva. +Cilindro fibra carbono Cilindro recubierto en fibra de carbon de baja presión (4500 psig) para 60 minutos de duración. Debe adecuarse perfectamente para aquellos usuarios que no utilizan un SCBA frecuentemente. Tiempo de vida de 15 años. +Arnés: Kevlar Arnés que distribuye el peso en las caderas para comodidad y estabilidad. Placa trasera hecha de termoplástico reforzado con fibra de vidrio, ergonómica que incorpora un canal dorsal para eliminar presión de las vértebras. Los componentes principales pueden ser removidos sin herramientas. El arnés junto con sus partes están fabricados en kevlar. Las correas incorporan hebillas de fricción seguras y de fácil ajuste. Se ha incorporado un sistema de ajuste central del cinturón lo que mantiene la hebilla centrada en toda talla. Cuenta con protección para los hombros (cojines para los hombros) con correa de pecho y faja lumbar para mayor comodidad del usuario. Soportes o topes de silicona para mayor estabilidad del cilindro. +Portacilindros: Tela +Manómetro en el cilindro + Audialarma : campana Debe sonar cuando queda aproximadamente un 25 % del tiempo de servicio nominal del aparato autónomo de respiración y cuando la válvula de cilindro se abre por primera vez, proporcionando una indicación audible de que la alarma está funcionando Aprobaciones NIOSH según: NIOSH 42CFR-84 (required by US law. Sets minimum requirements. No heat and flame test. 40LPM flow test) Anexar ficha técnica

ANEXO 5 - ITEM No. 31

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130278	Kit para derrames 55 gal	Kit antiderrames para 55 GI debe contener: Respirador con cartucho para vapores orgánicos 2 Par de guantes de nitrilo largos talla 9 2 Monogafas 1 Traje desechable en plástico contra salpicaduras talla xl 1 Par de botas industriales talla 39 1 Paños absorbentes (40 centímetros x 50 centímetros) 100 Barrera absorbente (5 pulgadas x 3 metros) 2 Barrera absorbente (3 pulgadas x 1,2 metros) 2 Almohadilla absorbente (25 centímetros x 25 centímetros) 2 Material absorbente granulado x 5 kilogramos 1 Masilla epóxica x 50 gramos 1 Rollito de cinta de señalización x 50 metros 1 Bolsas rojas tipo industrial 15 Pala anti chispa 1 Desengrasante biodegradable x galón 1 Caneca con tapa plástica x 55 galones 1 Instructivo de uso (opcional) 1	2

ANEXO 5 - ITEM No. 32

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
80130277	Botiquin Iona	"MALETIN EN LONA IMPERMEABLE, CON CINTA REFLECTIVA, CORREAS PARA PORTAR AL HOMBRO, A LA MANO Y COMPARTIMENTOS INTERNOS, con los siguientes elementos. 1Tensiometro, 1 Fonendoscopio 2 termómetros digitales 1 Tijera de Trauma 1 Inmovilizador Sam Splint, 2 Inmovilizador o férulas para Miembros superiores (Adultos) 2 Inmovilizador o férulas para Miembros inferiores (Adultos) 60 Aplicadores, 200 Curas, 1 Esparadrapo leukoplast de 1" 1 Esparadrapo micropore de 1/2" 1 Esparadrapo micropore de 1" 2 paquetes de Gasas limpias x 100 unds 20 paquetes de gasa estéril x 3 unds 2 gasa de vendaje de 4x5 yardas 8 compresas absorbentes para hemorragias - Caja de guantes quirúrgicos x 100und 1 Jabón antiséptico (CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA) de 450 cc 2Solución yodada 1 alcohol de 275 ml 2 Suero fisiológico de 500 1 Suero fisiológico de 250 - caja de Tapa bocas x 100und 4 paquetes de Baja lenguas (cada uno x 20 unds) 4 Vendaje elástico de 5x5" 4 Vendaje elástico 3x5" 4 Vendaje elástico 2x5" 4 Vendaje de algodón 5x5" 5Venda triangular de tela para cabestrillo 1Inmovilizador de Thomas 5 Jeringa de 10 c.m 5 Jeringa de 5 c.m 1Manta de emergencia 2Mascarillas para resucitación cardiopulmonar RCP 50 Acetaminofén (sobre por 10 und) 2 Sulfadiazina de plata 1 Paquete de algodón de 100 gr (en forma de puños) 1 Linterna mediana con pilas - Caja de Parche ocular x 10 Und - Caja de Suero oral x 10 und 1 compresa de hielo o calor reutilizable - Pilo - Lista de teléfonos de emergencias - Libreta y lápiz Anexar ficha técnica, inventario con fecha de vencimiento de los elementos, registro INVIMA y muestra."