



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 095 DE 2014

ANEXO No 4

CANTIDADES

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 PUERTAS ABATIBLES	Estructura en lámina cold rolled (acero laminado en frio) calibre 18, la cual se soporta y gira sobre bisagras dispuestas y ensambladas a superficies muy sólidas como el acero Acabado en madefondo tipo madera con las siguientes dimensiones: alto 2.30 mts y ancho 1.30 mts Ventana en vidrio laminado de 8m.m de espesor y 0.80 mts de lado ubicada en la parte superior de la hoja ubicado hacia arriba	16 UND		
SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	Sistemas de esclusa para dos puertas en cada una de las siete habitaciones. Dos electroimanes de 400 libras Apertura con cuatro sensores de proximidad Dos botines anti-pánico y un botón anti-pánico en la central de Enfermería para abrir todas las puertas y tarjeta controladora de esclusa. * Las dos puertas correspondientes al pasillo no llevan sistema de esclusa.	16 UND		
AUTOMATIZACIÓN	Instalación del operador electromecánico que actúa sobre el eje de la puerta haciéndola abrir y cerrar Sensores fotoeléctricos (foto celdas) en la parte inferior de los marcos.			
INSTALACIONES ELECTRICAS	Las instalaciones eléctricas correspondientes a las 16 puertas y su conexión con la central de Enfermería.	16 UND		
VALOR TOTAL				