



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANEXO No. 4



Libertad y Orden

ELEMENTOS REQUERIDOS

Por el cambio del cáncer

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA REALIZAR EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIVULGACIÓN DE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR
1	80130285	Camisetas tipo polo con logos bordados 4x0 tintas tallas S, M o L	20			
2	80130286	Manillas plásticas (caucho) cascabel con texto impreso una tinta campaña salud	1.500			
3	80130287	Pendón con porta-pendón tipo araña full color 2,0m x 0,85m	2			
4	80130287	Volantes 5 minutos anti-tabaco tamaño media carta 15 x 21 cm papel propalcote 150 gr 4x0 tintas	1.600			
5	80130287	Carpeta dos cuerpos, portadocumentos; política funciones y responsabilidades propalcote, 4 tintas tamaño carta impresión en las 4 caras	1.800			
6	80130287	Afiches valores institucionales, medio pliego propalcote 4x0 tintas	50			
7	80130287	Cartelera salud ocupacional 75 x 45 cm	1			
8	80130287	Padmouse impresos sin almohadilla 4x0 tintas	200			
9	80130287	Afiches en material lavable medio pliego 4x0 tintas incluyendo cinta doble faz para adherirla sobre paredes	100			
10	80130287	Pelotas antiestres formas (Fruta, corazón, mano) Impresión de dos logos 1 tinta	1.200			
11	80130287	Pendones simulacros evacuación con porta-pendón tipo araña full color 2,0m x 0,85 m	24			
12	80130287	Afiches en material lavable de alta resistencia para matrices de compatibilidad 2 x 0,85 4x0 tintas incluyendo cinta doble faz para adherirla sobre paredes	10			
13	80130287	Aviso que hacer en caso de emergencias poliestireno, 4x0 tintas tamaño doble carta incluyendo cinta doble faz para adherirla sobre paredes	300			
14	80130287	Canguro, material antifluído con logos bordados 4x0 tintas, de alta resistencia, ajustables en tamaño, bolsillos con cremallera	300			
15	80130287	Tabla notas con clip tamaño oficio con Impresión full color por las dos caras	150			
16	80130206	Arnes Multiproposito	1			
17	80130207	Eslinga Para Posicionamiento Y Restriccion	1			
18	80130208	Eslinga En "Y" De Doble Terminal	1			
19	80130209	Sistema De Linea De Vida Vertical	1			
20	80130210	Descendedor Asegurador - Gri Gri	1			
21	80130211	Mosqueton De Seguridad En Acero Inoxidable	3			
22	80130278	Kit Para Derrames 55 Gal	2			
23	80130277	Botiquin Lona	10			
24	80130106	CRYO DELANTAL	2			
25	80130185	Traje De Seguridad Manejo De Sustancias Quimicas	100			
26	80130117	Eleva monitor modular	100			
27	80130075	Señalizacion de emergencias y condiciones de seguridad	150			
28	80130118	Apoya pies	80			

2

ANEXO 4 - ITEM NO. 16

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130206	Arnés multipropósito	Arnés multipropósito elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, posee argolla D dorsal para restricción y detención de caídas, argollas D laterales para posicionamiento y argolla D frontal para ascenso y descenso controlado, posicionamiento y detención de caídas, además de argollas sobre hombros para trabajo en espacios confinados. Fabricado en reata de 45 mm de ancho Reata en Poliéster 100% de alta resistencia a la tensión y abrasión. Elaboración de herrajes argolla en D inspeccionados y probados 100% a 1630 kgF y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión. Costura fabricada en hilo nylon de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación. Debe facilitar la movilidad y el confort para el trabajador en períodos largos de uso. Debe cumplir la norma ANSI Z359.1 - 2007 Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 4 - ITEM NO. 17

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130207	Eslinga posicionamiento	Eslinga para posicionamiento y restricción en cuerda de poliéster de tres cabos prensada de 1/2" (13mm) de diámetro, con mosquetón en acero inoxidable, doble seguro en cada extremo, resistente a la tracción y oxidación. 3/4" de apertura. Resistencia 5000 lb. Calidad certificada SGS Norma ANSI / asse a10.32. 2004. Longitud 1.8 m s recomendada para ser utilizada en los arneses de seguridad para restricción o posicionamiento. Eslinga fabricada en reata de poliéster de 1" (25 mm) de ancho. Con mosquetón en acero de doble seguro estampado en frío, resistente a la tracción y oxidación. 3/4" de apertura. Resistencia 5000 lb. Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 4 - ITEM NO. 18

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130208	Eslinga en y	Eslinga en "Y" de doble terminal para detención de caídas con sistema de absorción de energía, elaborada en reata de poliéster, con mosquetón de doble seguro de 3/4" de apertura en el punto de anclaje y gancho de doble seguro de 2 1/4" de apertura en el punto de anclaje y gancho de doble seguro de 2 1/4" de apertura en cada terminal, resistente a la tracción y oxidación, fabricado en acero inoxidable. con mosquetón de doble seguro en el extremo más próximo al sistema de absorción de energía, para conexión a la argolla dorsal. Posee doble terminal en "Y" con mosquetones de 3/4" de apertura. Sistema de absorción de energía conformado por materiales textiles que en caso de caída reduce la fuerza de impacto a 410Kgf (900lb) o menos. El dispositivo para absorción de energía tiene una elongación de 1.07m. (42 pulg.). Fabricada en reata de poliéster de 1 1/4" (30mm) de ancho y 1.8 m de longitud. Altamente resistente a la tensión y abrasión (entre 6000 y 8000 lbs). Posee etiqueta indicadora de impacto. Norma ANSI / ASSE Z359.1 - 2007. Longitud 1.8 m Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 4 - ITEM No. 19

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130209	Línea de vida vertical	Sistema de línea de vida vertical. Compuesta por: una línea de vida vertical en cuerda de poliéster de 16 mm (5/8") de diámetro x 60 m de longitud. Con mosquetón de 3/4" de apertura, adaptador de anclaje reforzado (estos resistentes a la tracción y oxidación, fabricado en acero inoxidable). Eslinga con sistema de absorción de choque de 90cm, arrestador de caídas automático y un contrapeso de 5.7 lbs. Kit empaçado en un maletín en lona contramarcado. Calidad Certificada SGS Norma ANSI / ASSE Z359.1 - 2007. Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 4 - ITEM No. 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130210	Descendedor	Descendedor asegurador - GRI GRI con frenado asistido para cuerda de 10 mm a 11 mm, autofrenante para una sola cuerda, desbloqueo de cuerda mediante la empuñadura, sistema autofrenante, regulación de deslizamiento, facilita el frenado de la cuerda en caso de caída, peso de 225g, color azul, material en acero inoxidable Norma EN 15151-1 Anexar ficha técnica y muestra.	1

ANEXO 4 - ITEM No. 21

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130211	Mosquetón	Mosquetón de seguridad en acero inoxidable, tipo D, con seguro automático para prevenir accidentes por apertura. Forma asimétrica para correcta orientación de la carga. Ideal para aseguramiento y conexión de carga en trabajos de altura. Alta resistencia y durabilidad. Resistencia: 50 Kn. Material: Acero. Norma EN 362:2004-M - CE 0333 Anexar ficha técnica y muestra.	3

ANEXO 4 - ITEM No. 22

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130278	Kit para derrames 55 gal	Kit antiderrames para 55 Gl debe contener: Respirador con cartucho para vapores orgánicos 2 Par de guantes de nitrilo largos talla 9 2 Monogafas 1 Traje desechable en plástico contra salpicaduras talla xl 1 Par de botas industriales talla 39 1 Paños absorbentes (40 centímetros x 50 centímetros) 100 Barrera absorbente (5 pulgadas x 3 metros) 2 Barrera absorbente (3 pulgadas x 1,2 metros) 2 Almohadilla absorbente (25 centímetros x 25 centímetros) 2 Material absorbente granulado x 5 kilogramos 1 Masilla epóxica x 50 gramos 1 Rollito de cinta de señalización x 50 metros 1 Bolsas rojas tipo industrial 15 Pala anti chispa 1 Desengrasante biodegradable x galón 1 Caneca con tapa plástica x 55 galones 1 Instructivo de uso (opcional) 1	2

2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130277	Boliquín lona	MALETÍN EN LONA IMPERMEABLE, CON CINTA REFLECTIVA, CORREAS PARA PORTAR AL HOMBRO, A LA MANO Y COMPARTIMENTOS INTERNOS, con los siguientes elementos 1 Tensiómetro, 1 Fonendoscopio 2 termómetros digitales 1 Tijera de Trauma 1 Inmovilizador Sami Spini, 2 Inmovilizador o férulas para Miembros superiores (Adultos) 2 Inmovilizador o férulas para Miembros inferiores (Adultos) 60 Aplicadores, 200 Curas, 1 Esparadrapo leukoplast de 1" 1 Esparadrapo micropore de 1/2" 1 Esparadrapo micropore de 1" 2 paquetes de Gases limpias x 100 unds 20 paquetes de gasa estéril x 3 unds 2 gasa de vendaje de 4x5 yardas 8 compresas absorbentes para hemorragias Caja de guantes quirúrgicos x 100und 1 Jabón antiséptico (CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA) de 450 cc 2 Solución yodada 1 alcohol de 275 ml 2 Suero fisiológico de 500 1 Suero fisiológico de 250 caja de Tapa bocas x 100und 4 paquetes de Baja lenguas (cada uno x 20 unds) 4 Vendaje elástico de 5x5" 4 Vendaje elástico 3x5" 4 Vendaje elástico 2x5" 4 Vendaje de algodón 5x5" 5Venda triangular de tela para cabestrillo 1 Inmovilizador de Thomas 5 Jeringa de 10 c.m 5 Jeringa de 5 c.m 1Manta de emergencia 2Mascarillas para resucitación cardiopulmonar RCP 50 Acetaminofén (sobre por 10 und) 2 Sulfadiazina de plata 1 Paquete de algodón de 100 gr (en forma de puños) 1 Linterna mediana con pilas Caja de Parche ocular x 10 Und Caja de Suero oral x 10 und 1 compresa de hielo o calor reutilizable Pito Lista de teléfonos de emergencias Libreta y lápiz Anexar ficha técnica, inventario con fecha de vencimiento de los elementos, registro INVIMA y muestra."	10

ANEXO NO. 4 ITEM NO. 24

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
80130106	Cryo delantal	CRYO-DELANTAL Delantal criogénico de alto nivel de protección térmica para el torso superior y en las piernas, Fabricado con materiales de tecnología de última generación, construcción multicapa que permite un nivel máximo de protección térmica, y una cubierta exterior de nylon resistente al agua que protege de las salpicaduras criogénicas. Por razones de seguridad y de función adicional este debe tener hebillas de liberación rápida en el cuello y la cintura. Máxima protección térmica, a prueba de agua, Ligero y cómodo, Protección Splash respirable. Ofrece protección superior en temperaturas extremas (-260° C hasta 300°F) contacto con Nitrógeno Líquido. Delantal Ancho, 48 "/ 121.9cm Cumple norma: CE Cat. III, EN 420, EN 511, EN 388. Demostrar certificado de calidad del producto. Ajuntar Muestra y ficha técnica	2

ANEXO 4 - ITEM NO. 25

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130185	Traje seguridad manejo sustancias químicas (blanco)	Traje de seguridad Protección de categoría III de tipo 5 y 6, protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de químicos o solventes (tipo 5/6). Material liviano para reducir la presión por calor y aumentar la comodidad de uso. Capucha, Cintura y Tobillos elasticados. Cierre de doble sentido con cubierta. Material antiestático para trabajos en áreas de riesgo eléctrico. Sin Costuras en hombros ni brazos para disminuir la probabilidad de penetración de agentes peligrosos. Anexar ficha técnica y muestra.	100

~