

INVITACIÓN A COTIZAR No. 098 DE 2016

Página 1 de 4

ANEXO TÉCNICO No.3

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO DE ALTURAS Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

1. GENERALIDADES:

El producto se entregara en la sede del Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá D.C., dentro de los requerimientos institucionales.

2. REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL:

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO.

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80130145	Chaleco Brigadistas	Chalecos para vialidad y rescate. Gabardina 100% algodón. Antiestático y Super fresco.100% lavable. Con reflejante de 2" de ancho de alta visibilidad al frente y espalda, dos bolsas en la parte baja del frente muy amplias con cierre, una más que recorre el ancho del chaleco en la parte de la espalda baja con cierre por ambos lados, chaleco ribeteado con cinta popotillo para mayor durabilidad, cuatro cintas laterales de poliéster de 25 mm con broches tipo samsonite para mejor ajuste, cierre de alta resistencia al frente. Chaleco personalizable con su logotipo. Color rojo. Anexar muestra.	20
80130089	Brazalete	Prenda elaborada en PVC con base poliéster, Cal 20 360 micras de espesor; fabricado por proceso de electrosellado de alta frecuencia, cuenta con broches para graduación y bolsillo pequeño para fotografía. Anexar muestra.	25
80130094	Silbato metálico	Silbato metálico en forma de cilindro, color negro, con alta resistencia al impacto. Anexar muestra.	199
80130206	Arnés multipropósito	Arnés multipropósito elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, posee argolla D dorsal para restricción y detención de caídas, argollas D laterales para posicionamiento y argolla D frontal para ascenso y descenso controlado, posicionamiento y detención de caídas, además de argollas sobre hombros para trabajo en espacios confinados. Fabricado en reata de 45 mm de ancho Reata en Poliéster 100% de alta resistencia a la tensión y	1



INVITACIÓN A COTIZAR No. 098 DE 2016

Página 2 de 4

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		abrasión. Elaboración de herrajes argolla en D inspeccionados y probados 100% a 1630 kgF y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión. Costura fabricada en hilo nylon de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación. Debe facilitar la movilidad y el confort para el trabajador en períodos largos de uso. Debe cumplir la norma ANSI Z359.1 - 2007 Anexar ficha técnica y muestra.	
80130207	Eslinga posicionamiento	Eslinga para posicionamiento y restricción en cuerda de poliéster de tres cabos prensada de 1/2" (13mm) de diámetro, con mosquetón en acero inoxidable, doble seguro en cada extremo, resistente a la tracción y oxidación. 3/4" de apertura. Resistencia 5000 lb. Calidad certificada SGS. Norma ANSI / asse a10.32. 2004. Longitud 1.8 m Se recomendada para ser utilizada en los arneses de seguridad para restricción o posicionamiento. Eslinga fabricada en reata de poliéster de 1" (25 mm) de ancho. Con mosquetón en acero de doble seguro estampado en frío, resistente a la tracción y oxidación. 3/4" de apertura. Resistencia 5000 lb. Anexar ficha técnica y muestra.	1
80130208	Eslinga en Y	Eslinga en "Y" de doble terminal para detención de caídas con sistema de absorción de energía, elaborada en reata de poliéster, con mosquetón de doble seguro de 3/4" de apertura en el punto de anclaje y gancho de doble seguro de 2 1/4" de apertura en el punto de anclaje y gancho de doble seguro de 2 1/4" de apertura en cada terminal, resistente a la tracción y oxidación, fabricado en acero inoxidable, con mosquetón de doble seguro en el extremo más próximo al sistema de absorción de energía, para conexión a la argolla dorsal. Posee doble terminal en "Y" con mosquetones de 3/4" de apertura. Sistema de absorción de energía conformado por materiales textiles que en caso de caída reduce la fuerza de impacto a 410KgF (900lb) o menos. El dispositivo para absorción de energía tiene una elongación de 1.07m. (42 pulg.). Fabricada en reata de poliéster de 1 1/4" (30mm) de ancho y 1.8 m de longitud. Altamente resistente a la tensión y abrasión (entre 6000 y 8000 lbs). Posee etiqueta indicadora de impacto. Norma ANSI / ASSE Z359,1 - 2007. Longitud 1.8 m Anexar ficha técnica y muestra.	1
80130211	Mosquetón	Mosquetón de seguridad en acero inoxidable, tipo D, con seguro automático para prevenir accidentes por apertura. Forma asimétrica para correcta orientación de la carga. Ideal para aseguramiento y conexión de carga en	1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 098 DE 2016

Página 3 de 4

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		trabajos de altura. Alta resistencia y durabilidad. Resistencia: 50 Kn. Material: Acero. Norma EN 362:2004-M - CE 0333 Anexar ficha técnica y muestra.	
80130317	Bomba manual manejo químicos	Bomba metálica manual rotativa para combustibles, disolventes y corrosivos. Anexar ficha técnica y muestra.	1
80130278	Kit para derrames 55 gal	Kit antiderrames para 55 Gl debe contener: Respirador con cartucho para vapores orgánicos 2 Par de guantes de nitrilo largos talla 9 2 Monogafas 1 Traje desechable en plástico contra salpicaduras talla xl 1 Par de botas industriales talla 39 1 Paños absorbentes (40 centímetros x 50 centímetros) 100 Barrera absorbente (5 pulgadas x 3 metros) 2 Barrera absorbente (3 pulgadas x 1,2 metros) 2 Almohadilla absorbente (25 centímetros x 25 centímetros) 2 Material absorbente granulado x 5 kilogramos 1 Masilla epóxica x 50 gramos 1 Rollito de cinta de señalización x 50 metros 1 Bolsas rojas tipo industrial 15 Pala anti chispa 1 Desengrasante biodegradable x galón 1 Caneca con tapa plástica x 55 galones 1 Instructivo de uso (opcional) 1	2
80130277	Botiquín lona	"MALETIN EN LONA IMPERMEABLE, CON CINTA REFLECTIVA, CORREAS PARA PORTAR AL HOMBRO, A LA MANO Y COMPARTIMENTOS INTERNOS, con los siguientes elementos. 1 Tensiometro, 1 Fonendoscopio 1 termómetros digitales 1 Tijera de Trauma 1 Inmovilizador Sam Splint, 2 Inmovilizador o férulas para Miembros superiores (Adultos) 2 Inmovilizador o férulas para Miembros Inferiores (Adultos) 30 Aplicadores, 100 Curas, 1 Esparadrapo leukoplast de 1" 1 Esparadrapo micropore de ½" 1 Esparadrapo micropore de 1" 2 paquetes de Gasas limpias x 100 unds 10 paquetes de gasa estéril x 3 unds 2 gasa de vendaje de 4x5 yardas 8 compresas absorbentes para hemorragias Caja de guantes quirúrgicos x 100und 1 Jabón antiséptico (CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA) de 450 cc 2 Solución yodada 1 alcohol de 275 ml	7

INVITACIÓN A COTIZAR No. 098 DE 2016

Página 4 de 4

REFERENCIA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		2 Suero fisiológico de 500 1 Suero fisiológico de 250 caja de Tapa bocas x 20und 4 paquetes de Baja lenguas (cada uno x 20 unds) 4 Vendaje elástico de 5x5" 4 Vendaje elástico 3x5" 4 Vendaje elástico 2x5" 4 Vendaje de algodón 5x5" 5Venda triangular de tela para cabestrillo 5 Jeringa de 10 cm 5 Jeringa de 5 cm 1Manta de emergencia 2Mascarillas para resucitación cardiopulmonar RCP 50 Acetaminofén (sobre por 10 und) 2 Sulfadiazina de plata 1 Paquete de algodón de 100 gr (en forma de puños) 1 Linterna mediana con pilas Caja de Parche ocular x 10 Und Caja de Suero oral x 10 und 1 compresa de hielo o calor reutilizable Pito Lista de teléfonos de emergencias Libreta y lápiz Anexar ficha técnica, inventario con fecha de vencimiento de los elementos, registro INVIMA y muestra."	
	Bandas terapéuticas	Bandas de ejercicio fabricadas en látex. Bandas versátiles para usos múltiples, utilizadas en terapia portátil, resistentes, de fácil limpieza. Anexar muestra.	10

4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

- 4.1 Continuidad. Los proponentes deberán presentar un Plan de Continuidad del Servicio
 4.2 Oportunidad. Deben cumplirse los parámetros de oportunidad en los plazos establecidos.
 4.3 Calidad. Cumplir con parámetros de calidad exigidos en el anexo técnico. .

Las cotizaciones que cumplan con las características del servicio y su precio se ajuste al precio del mercado y a la disponibilidad presupuestal será tenido en cuenta.