

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA		
LABORATORIO CLINICO												
1	HEMATOLOGIA Y PRUEBAS ESPECIALES	9	comprende el estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de enfermedades de la sangre	COBAS E61	UVEX PATRIOT	1. Protección visual y cabeza:						
				SANGRE		REF: 11-329		Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES		
				COLORANTE DE GRAM		30196092		Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES		
				METANOL	NA	2.Protección Auditiva:						
					TAPABOCA	3.Protección Respiratoria:						
						REF: 1860		Este producto es tanto un filtro como una mascarilla de uso quirúrgico ya que combina las ventajas de un respirador de filtrar ciertos contaminantes que se transportan en el aire por lo que ayuda a reducir el potencial de exposición del usuario de la sangre y de los fluidos corporales y al mismo tiempo esta diseñado para proteger al paciente de los microorganismos generados	APROBADO POR LA OSHA PARA PATOGENOS POR SANGRE, POR LA FDA PARA MASCARILLA DE USO QIRURGICO			
					GUANTE LATEX	4. Protección Manos:						
						G10		Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086	NA		
						5.Protección pies:						
						6.Protección Corporal:						
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA		
2	MICROBIOLOGIA BIORIESGO NIVEL II	2	estudia la naturaleza de los microorganismos responsables de enfermedades infecciosas	MEDIOS DE CULTIVO	UVEX PATRIOT	1. Protección visual y cabeza:						
				TINCION DE GRAM		REF: 11-329		Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES		
						30196092		Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES		
					NA	2.Protección Auditiva:						
					TAPABOCA	3.Protección Respiratoria:						
						REF: 1860		Este producto es tanto un filtro como una mascarilla de uso quirúrgico ya que combina las ventajas de un respirador de filtrar ciertos contaminantes que se transportan en el aire por lo que ayuda a reducir el potencial de exposición del usuario de la sangre y de los fluidos corporales y al mismo tiempo esta diseñado para proteger al paciente de los microorganismos generados por el usuario	APROBADO POR LA OSHA PARA PATOGENOS POR SANGRE, POR LA FDA PARA MASCARILLA DE USO QIRURGICO	CDC y el memorando de la OSHA de TBC. • Norma 42CFR 84 (N95)		
					GUANTE LATEX	4. Protección Manos:						
		G10		Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086							

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA	
					DOTACION	5.Protección pies:					
					DOTACION	6.Protección Corporal:					
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA	
3 Y 4	BANCO DE SANGRE Y MICOLOGIA RIESGO II	10		SANGRE	UVEX PATRIOT	1. Protección visual y cabeza:					
						REF: 11-329		Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						30196092		Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
					NA	2.Protección Auditiva:					
					TAPABOCA	3.Protección Respiratoria:					
						REF: 1860		Este producto es tanto un filtro como una mascarilla de uso quirúrgico ya que combina las ventajas de un respirador de filtrar ciertos contaminantes que se transportan en el aire por lo que ayuda a reducir el potencial de exposición del usuario de la sangre y de los fluidos corporales y al mismo tiempo esta diseñado para proteger al paciente de los microorganismos generados	APROBADO POR LA OSHA PARA PATOGENOS POR SANGRE, POR LA FDA PARA MASCARILLA DE USO QIRURGICO		
					GUANTE LATEX	4. Protección Manos:					
						G10		Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
					DOTACION	5.Protección pies:					
					DOTACION	6.Protección Corporal:					
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA	
5	MEDIOS DE CULTIVO	2	DISPENSACION, PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO PARA SIEMBRA	MEDIOS DE CULTIVO	NO	1. Protección visual y cabeza:					
						REF: 11-329		Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						30196092		Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
					2.Protección Auditiva: NA						
					3.Protección Respiratoria: NA						
					REF: 8210		Respirador para Material Particulado Libre de mantenimiento. N95.Diseño preformado. Sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Tecnología de medio filtrante electrostático avanzado (MEA). Las bandas estirables, aseguran un ajuste apropiado en la cabeza de la gran mayoría de usuarios. Además el color amarillo facilita verificar el uso del respirador. La nueva laminilla metálica para la nariz.	42 CFR 84 NIOSH (N 95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B)	2 SEMANA		
					4. Protección Manos:						
						G10		Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
			5.Protección pies: DOTACION								
			6.Protección Corporal: DOTACION								
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA	
					NA	1. Protección visual y cabeza:					

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
6	ALMACEN	1	ALMACENAMIENTO INSUMOS LABORATORIO CLINICO			REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
						2.Protección Auditiva:				
						3.Protección Respiratoria:				
						4. Protección Manos:				
						G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
7	AREA DE QUIMICA	2	PRUEBAS FISICOQUIMICAS, EQUIPOS AUTOMATIZADOS	LOS REACTIVOS SE DISPENSAN DIRECTAMENTE EN EL EQUIPO NO HAY CONTACTO DIRECTO	UVEX PATRIOT	1. Protección visual y cabeza:				
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
					NA	2.Protección Auditiva:				
					TAPABOCA	3.Protección Respiratoria:				
					GUANTE LATEX	4. Protección Manos:				
7	AREA DE QUIMICA	2	PRUEBAS FISICOQUIMICAS, EQUIPOS AUTOMATIZADOS	LOS REACTIVOS SE DISPENSAN DIRECTAMENTE EN EL EQUIPO NO HAY CONTACTO DIRECTO		G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
					DOTACION	5.Protección pies: DOTACION				
					DOTACION	6.Protección Corporal: DOTACION				
						1. Protección visual y cabeza:				
						40-605 	Monogafa de alto impacto, para salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. visor de policarbonato de alta resistencia con ventilación indirecta y sello de PVC flexible	Cumple con la norma ANSI Z87		
						2.Protección Auditiva: NA				
	AL (Servilimpieza)		LAVADO, LIMPIEZA, ESTERILIZACION	DETERGENTE, SANGRE, FLUIDOS, RIESGO BIOLOGICO		3.Protección Respiratoria:				
				RIESGO DE QUEMADURAS POR TEMPERATURA DE EQUIPO: AUTOCLAVE						
						Ref: 7500 	Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS	
						REF: 6006 	Cartucho Multiproposito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehido,	aprobado por NIOSH-MSHA.	2 MESES	

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
8	LAVADO DE MATERIALES	1	MATERIAL DE LABORATORIO Y PATOLOGIA			REF: 5N11 	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES	
						REF:501 	retenedor en plastico para cartuchos y filtros	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES	
						4. Protección Manos:				
					GUANTE NEGRO DE CAUCHO	REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
						REF:321XX7 	GUANTE EN LATEX RECUBRIMIENTO EN TEXTIL, CORRUGADO EN LA PALMA, TALLAS: 7,8,9 Y 10. CON APROBACIÓN PARA MANEJO DE TEMPERATURA	EN 374		
						5.Protección pies:NA				
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
ASISTENCIAL										
9	ASISTENCIAL	396	ATENCION A PACIENTES	RIESGO BIOLOGICO POR EXPOSICION A FLUIDOS		NA	1. Protección visual y cabeza:			
						198	30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES
						396	REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES
						NA	2.Protección Auditiva:			
						TAPABOCA	3.Protección Respiratoria:			
						En Aislamientos y/o casos especificos (Manejado por Infectologia)	REF: 1860 	Este producto es tanto un filtro como una mascarilla de uso quirúrgico ya que combina las ventajas de un respirador de filtrar ciertos contaminantes que se transportan en el aire por lo que ayuda a reducir el potencial de exposición del usuario de la sangre y de los fluidos corporales y al mismo tiempo esta diseñado para proteger al paciente de los microorganismos generados por el usuario	APROBADO POR LA OSHA PARA PATOGENOS POR SANGRE, POR LA FDA PARA MASCARILLA DE USO QUIRURGICO CDC y el memorando de la OSHA de TBC. • Norma 42CFR 84 (N95)	
						GUANTE LÁTEX	4. Protección Manos: (CUANDO SE REQUIERA GUANTE QUIRURGICO)			
						DOTACION	5.Protección pies:			
						DOTACION	6.Protección Corporal:			
9,1	GINECOLOGÍA ODONTOLÓGICA	20	PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DEL AREA	* ADICIONALES A ÁREA ASISTENCIAL	20	Ref:82701+82500 	Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulas cumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		
9,2	LOGIA	6			6	Ref:82701+82500 	Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulas cumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
	UROLOGIA	1			6	REF: RWAP-01 	Peto en PVC con excelente resistencia para manejo de químicos			
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
SALAS DE CIRUGIA										
10	SALAS DE CIRUGIA	21	INTERVENCION QUIRURGICA PACIENTES	SANGRE, FLUIDOS CORPORALES		1. Protección visual y cabeza:				
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
						Ref:82701+82500 	Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulascumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		
						2.Protección Auditiva: NA				
					TAPABOCA	3.Protección Respiratoria:				
				En Aislamientos y/o casos especificos (Manejado por Infectologia)		REF: 1860 	Este producto es tanto un filtro como una mascarilla de uso quirúrgico ya que combina las ventajas de un respirador de filtrar ciertos contaminantes que se transportan en el aire por lo que ayuda a reducir el potencial de exposición del usuario de la sangre y de los fluidos corporales y al mismo tiempo esta diseñado para proteger al paciente de los microorganismos generados por el usuario	APROBADO POR LA OSHA PARA PATOGENOS POR SANGRE, POR LA FDA PARA MASCARILLA DE USO QIRURGICO CDC y el memorando de la OSHA de TBC. • Norma 42CFR 84 (N95)		
					GUANTE QUIRURGICO	4. Protección Manos: GUANTE QUIRURGICO				
			5.Protección pies:DOTACION							
			6.Protección Corporal:DOTACION							
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
ESTERILIZACION										
11	ESTERILIZACION	10		OXIDO DE ETILENO		1. Protección visual y cabeza:				
				SANGRE	UVEX PATRIOT USO EN ACTIVIDAD DE LAVADO	40-605 	Monogafa de alto impacto, para salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. visor de policarbonato de alta resistencia con ventilación indirecta y sello de PVC flexible	Cumple con la norma ANSI Z87		
						2.Protección Auditiva: NA				
				1		Ref:1436 	COPA AUDITIVA DE 23 DB fabricadas en plastico ABS, cubiertas en almohadillas fabricadas en PVC, Medio absorbente fabricadas en poliuretano, Diadema en Policarbonato. DIELECTRICAS	ANSI S,319-1974		
						3.Protección Respiratoria:				
						4. Protección Manos:				
				3		REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILLO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
						5.Protección pies:DOTACION				
						6.Protección Corporal:DOTACION				

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA	
					6	REF: RWAP-01  Peto en PVC con excelente resistencia para manejo de químicos					
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA	
MANTENIMIENTO											
12	MANTENIMIENTO	11	tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta			1. Protección visual y cabeza					
						Ref: H701-R  Casco tipo Rachet, clase I tipo C, G E, DIELECTRICO, fabricado en poliitileno moldeado de alta densidad para la proteccion de impactos, peso 325 Gr aproximadamente.	Cumple con la norma ANSI Z 89,1-2009				
						Ref:82701+82500  Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulascumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87				
						30196092  Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES			
						REF: 11-329  Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES			
						2.Protección Auditiva:					
				INSUMOS PRESENTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS ACTUALMENTE	Ref: 340-4002  protector auditivo tipo Tapon reusable de 25 NNR marca: 3M					
					CALDERAS	Ref:1436  COPA AUDITIVA DE 23 DB fabricadas en plastico ABS, cubiertas en almohadillas fabricadas en PVC, Medio absorbente fabricadas en poliuretano, Diadema en Policarbonato. DIELECTRICAS	ANSI S,319-1974	1 AÑO			
						3.Protección Respiratoria:					
					CASOS	Ref: 7500  Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS			
					CASOS	REF: 7093C  Filtro de Alta Eficiencia. Filtro P-100 para protección respiratoria contra material particulado. , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 y 7000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84 OSHA 42CFR	2 MESES			

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
					CASOS	Ref: 8511 	respirador para material particuladoideal para sitios calidos, libre mantenimiento, con valvula que permite aire fresco, para protección respiratoria contra polvo y nieblinas - material particulado Marca: 3M	Aprobado por NIOSH 42.CFR.84 N95 NTC 2561 (Tipo B)	2 SEMANA	
						4. Protección Manos				
						Ref: TITAN 388 	GUANTE TELBLUE 351 PVC AZUL LARGO 12" GUANTE TITAN 392 RECUBIRMIENTO EN NITRILO AZUL PUÑO RESORTADO RECUBRIMIENTO TOTAL MANTENIMIENTO	EN 374-proteccion mecanica		
						Ref: 397 	Guante soporte textil (puntos sin costura), recubrimiento antideslizante de latex natural en palma y dedos de minimo 24cm de largo. Niveles mecanicos: 2142	EN 388		
						5.Protección pies				
						Ref: 804-60166 	Bota de seguridad color negro con puntera de seguridad, dielectrica, antideslizante, resistente a hidrocarburos.			
						Ref: 804-60189 	Bota modelo Bamako, totalmente en cuero y forrada internamente, DIELECTRICA suela inyectada en PU con puntera de seguridad marca: BATA INDUSTRIALS			
						6.Protección Corporal				
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
SERVICIOS GENERALES										
13	:IOS GENERALES	39			UVEX PATRIOT	1. Protección visual y cabeza:				
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						3.Protección Respiratoria:				
						Ref: 8511 	respirador para material particuladoideal para sitios calidos, libre mantenimiento, con valvula que permite aire fresco, para protección respiratoria contra polvo y nieblinas - material particulado Marca: 3M	Aprobado por NIOSH 42.CFR.84 N95 NTC 2561 (Tipo B)	2 SEMANA	
						REF: 8210 	Respirador para Material Particulado Libre de mantenimiento. N95.Diseño preformado. Sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Tecnología de medio filtrante electrostático avanzado (MEA). Las bandas estirables, aseguran un ajuste apropiado en la cabeza de la gran mayoría de usuarios. Además el color amarillo facilita verificar el uso del respirador. La nueva laminilla metálica para la nariz, permite un ajuste seguro y fácil.	42 CFR 84 NIOSH (N 95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B)	2 SEMANA	

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
	SERVICIO					4. Protección Manos: G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
						REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRIL FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
						5.Protección pies: Ref:	Pies (Trabajo de lavado)			
						6.Protección Corporal: REF: RWAP-01 	Peto en PVC con excelente resistencia para manejo de químicos			
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
PATOLOGIA										
14	PATOLOGIA	32				1. Protección visual y cabeza: 30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						2.Protección Auditiva: 3.Protección Respiratoria:				
				3	CASOS	REF: 6800 	Pieza facial de cara completa con visor y doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplaceables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.Pieza facial en caucho elastomérico, Disponible en Tallas: 6700 S; 6800 M; 6900 L.	Aprobado por NIOSH-MSHA, ANSI Z88.2-1992		
				maquina macro:	XASOS	6005 	Cartucho para formaldehido	APROBADO POR LA NIOSH-MSHA.	1 MES	
							Protección respiratoria (carbón activado)			
						8214 		APROBADO POR LA NIOSH-MSHA.		
				acido nitrico (SA, M)		4. Protección Manos:				

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
						REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILLO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
				acido clorhidrico (G.A.)		G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
						5.Protección pies:				
						SU DOTACION				
				FORMALDEHIDO (M, FORM)		6.Protección Corporal:				
						REF:4560 	Traje de seguridad tipo 4, 5 y 6, desechable, proteccion frente a particulas solidas, sustancias químicas y solventes. Para riesgo Biologico.	EN 1149-1:1995 EN 14126:2003 EN 13034:2002 EN 14605:2005		
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
15 y 16	BANCO NACIONAL DE TUMORES (DOS LABORATORIOS)	3	comprende el estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de enfermedades de la sangre	Bromuro de etidio	UVEX PATRIOT	1. Protección visual y cabeza:				
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
				xilol		REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
				Etanol	NA	2.Protección Auditiva:				
				Formaldehido	TAPABOCA	3.Protección Respiratoria:				
						Ref: 7500 	Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS	
						REF: 6006 	Cartucho Multiproposito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehido,	aprobado por NIOSH-MSHA.	2 MESES	
						REF: 5N11 	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES	
						REF:501 	retenedor en plastico para cartuchos y filtros	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	6 MESES	
						4. Protección Manos:				
						G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA		
					1	11-394-305 	GUANTES: Cómodo y ligero, con excelente destreza ■ Proteger las manos y los brazos en temperaturas tan bajas como -162 ° C (-260 ° F) Estilos ■ resistentes al agua y resistente al agua con transpirable, forro se queda seco					
						5.Protección pies:						
						6.Protección Corporal:						
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA		
17	MORGUE	2		FORMALDEHIDO		1. Protección visual y cabeza:						
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES			
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES			
						2.Protección Auditiva: NA						
						3.Protección Respiratoria:						
				Formaldehido , histosolve, alcohol isopropirico		REF: 6800 	Pieza facial de cara completa con visor y doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplaceables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.Pieza facial en caucho elastomérico, Disponible en Tallas: 6700 S; 6800 M; 6900 L.	Aprobado por NIOSH-MSHA, ANSI Z88.2-1992	1 AÑO			
						6005 	Cartucho para formaldehido	APROBADO POR LA NIOSH-MSHA.	2 MESES			
						REF: 5N11 	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES			
						REF:501 	retenedor en plastico para cartuchos y filtros	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES			
						4. Protección Manos:						
						REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILLO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos				
				maquina macro:		REF:GU-2504 	Guante de Maya de acero ino de 6"	EN 1082-1				
						5.Protección pies:NA						
						6.Protección Corporal:NA						

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
						REF:4560 	Traje de seguridad tipo 4, 5 y 6, desechable, proteccion frente a particulas solidas, sustancias quimicas y solventes. Para riesgo Biologico.	EN 1149-1:1995 EN 14126:2003 EN 13034:2002 EN 14605:2005		
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
RADIOTERAPIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS										
18	RADIOTERAPIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	41				1. Protección visual y cabeza:				
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
						2. Protección Auditiva:				
						3. Protección Respiratoria:				
						4. Protección Manos:				
		15	X TURNO			Ref: 	Guante plomado	Norma CE 050		
						5. Protección pies:				
						6. Protección Corporal:				
						Ref: 	Chaleco plomado	Norma CE 050		
						Ref: 	Cuello plomado	Norma CE 050		
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
						1. Protección visual y cabeza:				
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
19	SALA DE MOLDEO	1				Ref:82701+82500 	Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulas cumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		
						2.Protección Auditiva:				
						REF:				
						3.Protección Respiratoria:				
						Ref: 7500 	Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS	
						REF: 7093C 	Filtro de Alta Eficiencia. Filtro P-100 para protección respiratoria contra material particulado. , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 y 7000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84 OSHA 42CFR		
						4. Protección Manos:				
						Ref: TITAN 388 	GUANTE TELBLUE 351 PVC AZUL LARGO 12" GUANTE TITAN 392 RECUBRIMIENTO EN NITRILO AZUL PUÑO RESORTADO RECUBRIMIENTO TOTAL MANTENIMIENTO	EN 374-proteccion mecanica		
						REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
						5.Protección pies:				
						Ref: 804-60189 	Bota modelo Bamako, totalmente en cuero y forrada internamente, DIELECTRICA suela inyectada en PU con puntera de seguridad marca: BATA INDUSTRIALS			
						6.Protección Corporal:				
				Parafina y proceso de aleacion						
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
MEDICINA NUCLEAR										
			PREPARACION DE RADIOFARMACOS	PLOMO, ACETONA, CLOROFORMO, ACIDO NITRICO, ACETONITRILO, ACIDO FLUORHIDRICO		1. Protección visual y cabeza:				
						30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI Z87	5 MESES	
						REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
						2.Protección Auditiva:				
						3.Protección Respiratoria:				

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
20	RADIOFARMACIA (Laboratorio)	3				Ref: 7500 	Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS	
						REF: 6006 	Cartucho Multiproposito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehido,	aprobado por NIOSH-MSHA.	2 MESES	
			MARCACION Y CALIDAD			REF: 7093C 	Filtro de Alta Eficiencia. Filtro P-100 para protección respiratoria contra material particulado. , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 y 7000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84 OSHA 42CFR	2 MESES	
						REF:501 	retenedor en plastico para cartuchos y filtros	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	6 MESES	
						REF: 5N11 	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado. , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES	
						REF: 502 	RETENEDOR FILTRO Y CARTUCHO - Adaptador 3M 502 para combinar los cartuchos de la serie 6000 con filtros de la serie 2000 y filtro 7093 y 7093C.	NIOSH.		
						4. Protección Manos: REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILLO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
						G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
						5.Protección pies: SU DOTACION				
						6.Protección Corporal:				
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
						1. Protección visual y cabeza:				
						Ref:	Cofia para uso médico y hospitalario que facilite el ajuste y evite la excesiva sudoración	Normas OHSA 29-CFR 1915, ANSI-AAMI PB70, ASTM F1670 y AS 3789.2		
						Ref:82701+82500 	Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulascumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		
						2.Protección Auditiva:				
						3.Protección Respiratoria:				

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
21	RADIOFARMACIA	9				4. Protección Manos:				
			9 PERSONAS			Ref: 	Guante plomado	Norma CE 050		
						Ref:	Guante de nylon reforzado (palma y dedos) con poliuretano para excelente agarre y manipulación (puño resortado)	Ajuste de acuerdo con el tamaño de la mano		
						5.Protección pies:				
			1 PERSONA			Ref: 804-60189 	Bota modelo Bamako, totalmente en cuero y forrada internamente, DIELECTRICA suela inyectada en PU con puntera de seguridad marca: BATA INDUSTRIALS			
						6.Protección Corporal:				
			2 AREAS QUE LO REQUIEREN (2 ELEMENTOS)			Ref:	Bata antifluído para uso médico y hospitalario con puños elásticos	Normas OSHA 29-CFR 1915, ANSI-AAMI PB70, ASTM F1670 y AS 3789.2		
		Ref: 		Chaleco plomado	Norma CE 050					
		Ref: 		Cuello plomado	Norma CE 050					
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
SERVICIOS FARMACEUTICOS										
22	S FARMACEUTICOS O CENTRAL DE MEZCLAS NO ONCOLOGICOS	11				1. Protección visual y cabeza:				
			5 PERSONAS	5	REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI 287	3 MESES		
					30196092 	Lente de protección en policarbonato , protección del 99,99% de los rayos UVA y UVB, protege contra impactos Marca: kimberly	Cumple con la norma ANSI 287	5 MESES		
						2.Protección Auditiva:				
						3.Protección Respiratoria:				
						4. Protección Manos:				
			2 PERSONAS	2	G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cx100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086			

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
	SERVICIO					5.Protección pies:				
						6.Protección Corporal:				
						Ref: NAL-POL	Traje enterizo de proteccion con zapatones y capucha aderidfos al traje, contra liquidos bajo presion y particulas,	Probados bajo la ASTM F1670		
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
23,24	CENTRAL DE MEZCLAS	10	central de mezclas: antibioticos: mancomixina, cerapime. perciben olores molestos(cabina de extracción)			1. Protección visual y cabeza: REF: 16-644 	Monogafas de seguridad para salpicaduras. Ligera, de diseño contorneado. Recubrimiento DX ™ que resiste el empañamiento y rayaduras, estática y muchos productos químicos.	Cumple los requisitos de la norma CSA Z94.3-2007 y ANSI Z87.1-2003 para alto impacto.		
						40-605 	Monogafa de alto impacto, para salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. visor de policarbonato de alta resistencia con ventilación indirecta y sello de PVC flexible	Cumple con la norma ANSI Z87		
						2.Protección Auditiva:				
						3.Protección Respiratoria: Ref: 7500 	Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS	
						REF: 7093C 	Filtro de Alta Eficiencia. Filtro P-100 para protección respiratoria contra material particulado. , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 y 7000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84 OSHA 42CFR	2 MESES	
						4. Protección Manos: G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086	DIARIO	
						5.Protección pies:				
						SU DOTACION				
						6.Protección Corporal:				
						Ref: NAL-POL	Traje enterizo de proteccion con zapatones y capucha aderidfos al traje, contra liquidos bajo presion y particulas,	Probados bajo la ASTM F1670		
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPSS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
LABORATORIO GENETICA Y BIOLOGIA DEL CANCER										
			INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRUEBAS		4	1. Protección visual y cabeza: REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
			• PARA GENETICA SE REQUIERE UN VISOR			Ref:82701+82500 	Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulascumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		
						2.Protección Auditiva: NA				
						3.Protección Respiratoria:				

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
25,26	LABORATORIO GENETICA	4	6 PERSONAS	Citogénetica: Etanol (VO) acido acetico (M, VO) Formamida (VO) Biología: DNAzol(Según ficha tecnica suministrada) otros uso general: Acetona (VO) acido acetico (M, VO) acido Borico (N95) acido citrico monohidratado (N95) cloruro de hidrogeno (GA) Acrilamida (VO, N95) Alcohol Isoamilico (M, VO) Carbonato de Potasio (N95) Cloroformo (VO)	4	Ref: 7500 	Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS	
					4	REF: 6006 	Cartucho Multiproposito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehido,	aprobado por NIOSH-MSHA.	2 MESES	
					4	REF: 5N11 	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES	
					4	REF:501 	retenedor en plastico para cartuchos y filtros	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	6 MESES	
					4. Protección Manos:					
			3 PERSONAS		2	REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
			• PARA GENETICA SE REQUIERE UN PAR DE GUANTES		1	11-394-305 	GUANTES: Cómodo y ligero, con excelente destreza ■ Proteger las manos y los brazos en temperaturas tan bajas como -162 ° C (-260 ° F) Estilos ■ resistentes al agua y resistente al agua con transpirable, forro se queda seco			
					4	G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cpx100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
					5.Protección pies:NA					
					6.Protección Corporal:NA					
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
LABORATORIO GENETICA Y BIOLOGIA DEL CANCER										
			INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRUEBAS			1. Protección visual y cabeza:				
					6	REF: 11-329 	Lentes de seguridad 3M. Diseño unisex Uno de los mas livianos del mercado, menos de una onza (28,4g) No posee marco, para mayor visibilidad. Muy económicos. Gran diseño deportivo Completamente hechos en policarbonato de alto impacto (+) . Protección UV del 99,9% Resistente a ralladuras. Antiestático. Tratamiento antiempañante	Cumple con la norma ANSI Z87	3 MESES	
			• PARA BIOLOGIA DEL CANCER SE REQUIERE TRESVISORES		3	Ref:82701+82500 	Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulas cumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		
					2.Protección Auditiva: NA					

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
26	BIOLOGIA DEL CANCER	6		Citogénetica: Etanol (VO) acido acetico (M, VO) Formamida (VO) Biología: DNAzol(Según ficha tecnica suministrada) otros uso general: Acetona (VO) acido acetico (M, VO) acido Borico (N95) acido citrico monohidratado (N95) cloruro de hidrogeno (GA) Acrilamida (VO, N95) Alcohol Isoamilico (M, VO) Carbonato de Potasio (N95) Cloroformo (VO)		3.Protección Respiratoria: Ref: 7500 	Pieza facial de media cara doble cartucho, Material de silicona termoestable de máximo confort y ajuste. Resistente a altas temperaturas: no se funde ni calienta. Larga vida útil.Disponible en Tallas: 7501 S; 7502 M; 7503 L. Con válvula aire fresco para menor acumulación de aire caliente en el área respiratoria del trabajador. Arnés tipo diadema. Marca: 3M	Aprobado por NIOSH-MSHA,	2 AÑOS	
			6 PERSONAS			REF: 6006 	Cartucho Multiproposito. Cartucho químico, gases ácidos, amoniaco, metilamina y formaldehido,	aprobado por NIOSH-MSHA.	2 MESES	
						REF: 5N11 	Filtro Material Particulado. Filtro N-95 para protección respiratoria contra material particulado, , para ser utilizado en respiradores 3M línea 6000 cara completa y media cara, sólo ó combinado con cartucho químico	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	2 MESES	
						REF:501 	retenedor en plastico para cartuchos y filtros	aprobado por NIOSH 42.CFR.84	6 MESES	
						4. Protección Manos: REF:492 	GUANTE PARA PROTECCION QUIMICA ULTRANITRIL 492 NITRILO FLOCADO LARGO 13" 18mil COLOR VERDE	EN 374-proteccion química y microorganismos		
			3 PERSONAS			11-394-305 	GUANTES: Cómodo y ligero, con excelente destreza ■ Proteger las manos y los brazos en temperaturas tan bajas como -162 ° C (-260 ° F) Estilos ■ resistentes al agua y resistente al agua con transpirable, forro se queda seco			
			• PARA BIOLOGIA DEL CANCER SE REQUIERE DOS PARES DE GUANTES			G10 	Guante de nitrilo calibre 6 libre de talco cxj100	regulados por el estándar Europeo EN420:2003 CE 0086		
						5.Protección pies:NA				
						6.Protección Corporal:NA				
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
MANEJO DE NITROGENO LIQUIDO										
						1. Protección visual y cabeza: 2.Protección Auditiva: NA 3.Protección Respiratoria: Ref: 82701+82500 				
							Soporte tipo estandar y visor en policarbonato para impacto de particulas cumple con la norma ANSI Z87.1 marca: 3M	Cumple con la norma ANSI Z87		
						4. Protección Manos:				

ANEXO No. 7

No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
27	MANEJO DE NITROGENO LIQUIDO (MANTENIMIENTO	3	• PARA MANTENIMIENTO SE REQUIERE UN EQUIPO COMPLETO.			11-394-305  	GUANTES: Cómodo y ligero, con excelente destreza ■ Proteger las manos y los brazos en temperaturas tan bajas como -162 ° C (-260 ° F) Estilos ■ resistentes al agua y resistente al agua con transpirable, forro se queda seco			
						5.Protección pies:NA Ref: 802-14914 	Bota en PVC con puntera reforzada en acero, suela antideslizante, antimicotica			
						6.Protección Corporal:NA 	Peto para crio génesis. Cryo-delantal Protección criogénico en ambientes ultra-frios Delantales criogénicos hechas por Tempshield proporcionan un alto nivel de protección térmica para el torso superior y en las piernas duras atmósferas criogénicas.			
No AREA	AREA	No DE PERSONAS	ACTIVIDAD	INSUMOS RELEVANTES EN EL ÁREA	EPPS USADOS	EPP SUGERIDO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	NORMAS DE REFERENCIA	DURACION PROMEDIO	RIESGO QUE CONTROLA
MANEJO DE NITROGENO LIQUIDO										
28	ARCHIVO	6				1. Protección visual y cabeza: 2.Protección Auditiva: 3.Protección Respiratoria:				
						REF: 8210 	Respirador para Material Particulado Libre de mantenimiento. N95.Diseño preformado. Sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Tecnología de medio filtrante electrostático avanzado (MEA). Las bandas estirables, aseguran un ajuste apropiado en la cabeza de la gran mayoría de usuarios. Además el color amarillo facilita verificar el uso del respirador. La nueva laminilla metálica para la nariz, permite un ajuste seguro y fácil.	42 CFR 84 NIOSH (N 95) y la Norma NTC 2561 (Tipo B)	2 SEMANA	
						4. Protección Manos: Ref: 548XX 	Guante soporte textil (puntos sin costura), recubrimiento antideslizante de latex natural en palma y dedos de minimo 24cm de largo. Niveles mecanicos: 2142	EN 388		
						5.Protección pies:				
						6.Protección Corporal:				